

CE基準/EN388規格で、安心安全のPU手袋

#717 耐切創PU手袋 (CUT RESISTANT GLOVE)

品 質：手の平部分 高強度ポリエチレン
 ポリウレタン
 手の甲部分 メッシュ部分 ポリエステル
 メッシュ以外 高強度ポリエチレン
 ポリエステル

カ ラ ー：ブラック

サ イ ズ：M/L/LL

入 数：100双(5双×20)

J A N：4969010178-

M/627 L/634 LL/641



耐切創

安心!!
安全!!

PU手袋

耐切創レベル4




の部分が、耐切創になっています。
※注 下図の  部分以外(メッシュ部分・手首部分等)は、耐切創生地ではありませんのでご注意ください。



EN388に基づいた品質基準

欧州(EN)の統一規格のもと手袋に求められる安全性を表記する基準
 下記の4項目の試験が規定。

EN388	耐磨耗レベル	■■■■	2
	耐切創レベル	■■■■■	4
2434	耐引裂レベル	■■■■	3
	耐突刺レベル	■■■■■	4

試験基準	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5
耐磨耗性(cycles)	100以上 500未満	500以上 2000未満	2000以上 8000未満	8000以上	
耐切創性(index)	1.2以上 2.5未満	2.5以上 5.0未満	5.0以上 10.0未満	10.0以上 20.0未満	20.0以上
耐引裂性(newton)	10以上 25未満	25以上 50未満	50以上 75未満	75以上	
耐突刺性(newton)	20以上 60未満	60以上 100未満	100以上 150未満	150以上	

用途 産廃収集/内装・外装業電工作業/板金加工/
 ガラス加工自動車、鉄鋼業/建築・土木作業
 あらゆる作業に…強盗予防にも。

CUT RESISTANT GLOVE

TryAnt

〒143-0011 東京都大田区大森本町2-4-26
 TEL 050-5519-6689

弊社ブランド「トライアント」HP URL: <http://www.tryant.jp>

